

- Готова к использованию
- Легко наносится на поверхность
- Хорошо прилипает к базовой поверхности
- Быстросохнущая
- Образует очень гладкую, легко шлифуемую поверхность



СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Традиционная водорастворимая шпаклевка на базе доломита предназначена для шпаклевания стен и потолков при внутренних работах в сухих помещениях. Подходит для заполнения небольших неровностей, углублений, трещин и швов поверхности.

БАЗОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Подходит для шпаклевания отдельных мест и сплошного шпаклевания оштукатуренной, бетонной поверхности, поверхности из легкого бетона, гипсокартонных плит, окрашиваемых и стекловолоконных обоев.

ПОДГОТОВКА БАЗОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ

- Шпаклюемая поверхность должна быть сухой и очищенной от жира, загрязнения и отслаивающихся частичек.
- Удалить с поверхности старую отслаивающую краску, слабо связанную поверхность очистить до прочного основания.
- Поверхность, предварительно окрашенную глянцевой краской, отшлифовать до матовости для достижения лучшего прилипания.

ШПАКЛЕВАНИЕ

- Более глубокие углубления и трещины зашпаклевать базовой шпаклевкой Maxi Base, швы гипсовых плит – шпаклевкой Spackel Medium.
- Тонкое шлифование поверхности выполнить шпаклевкой Maxi. Изделие нанести на поверхность одним или более слоями, толщиной до 5 мм, между нанесением слоев делать перерывы, чтобы шпаклевка достаточно просохла.
- Высохшую поверхность отшлифовать мелкозернистой шлифовальной шкуркой (150–180) до гладкости и удалить с поверхности шлифовальную пыль.

ОКРАШИВАНИЕ

- Для перекрашивания зашпаклеванной поверхности можно использовать как латексные, алкидные, так и акриловые краски.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Сфера использования	Внутренние работы
Связующее вещество	Сополимерный латекс
Плотность	1,75 кг/л
Содержание сухого вещества	47 %
Величина зерна	< 0,1 мм
Цвет	Белый
Время высыхания (23°C 50% RH)	Можно шлифовать через 2–3 ч. (слой 1 мм)
Укрывистость (слой 1 мм)	~ 2 м ² /л (800–900 г/м ²)

Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Шпатель
Очистка рабочих инструментов	Вода
Срок хранения в невскрытой заводской таре	1 год
Условия хранения изделия	В закрытой таре, темп. +1...30°C
Упаковка	0,75 л / 2,5 л / 10 л

**РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ И УХОДА ЗА
ПОВЕРХНОСТЬЮ**

- Шпаклевка готова к использованию.
- Требуемая температура воздуха и поверхности во время нанесения на поверхность и высыхания шпаклевки +5...30 °С (рекомендуется +18±2 °С), относительная влажность воздуха <80%.
- При работе соблюдать требования техники безопасности. При шлифовании зашпаклеванной поверхности носить защиту глаз и/или лица.

Техника безопасности

Хранить в недоступном для детей месте. При шлифовании носить защиту глаз и лица.
Дополнительную информацию об изделии см. в паспорте безопасности.
Продукт имеет гигиенический сертификат Центра госсанэпиднадзора РФ и Минздрава Украины.

Производитель

Akzo Nobel Decorative Coatings AB, Швеция

Представитель

Акзо Нобель Декор, Россия, 143900 МО, г.Балашиха, Северная промзона, Покровский проезд, владение 9,
тел. (+7 095) 795 0160, dekor@mow.akzonobel.com
Akzo Nobel Decorative Coatings Ltd., пер. Кутузова 5-2, 01011 Киев, Украина, тел. (+380) 44290 4750, akzo@nobel-dc.kiev.ua
AO ES Sadolin, Тобиасе 8, Таллинн, Эстония, тел. (+372) 630 5299, es@sadolin.ee

Некоторые указанные в описании продукта данные получены в лабораторных условиях и могут посему варьироваться в зависимости от метода нанесения изделия на поверхность, атмосферных условий и пр. Производитель не берет на себя ответственность за ущербы, вызванные игнорированием инструкции по использованию изделия или от использования изделия не по назначению. Для получения дополнительной информации просим обращаться к представителю изделия. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в указанные данные, не информируя об этом предварительно.