

- Готова к использованию
- Легкая шпаклевка
- Обладает хорошей заполняющей способностью
- Легко наносится на поверхность
- Образует гладкую, легко шлифуемую поверхность
- Шпаклевка является частью системы для влажных помещений, соответствующей шведскому стандарту влажных помещений



СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Изделие предназначено для шпаклевания стен и потолков во влажных помещениях и пр. при внутренних работах, где предусмотрено использование влагостойкой шпаклевки. Подходит для заполнения неровностей поверхности, углублений, трещин и швов, а также для установки ленты для швов.

БАЗОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Подходит для шпаклевания отдельных мест и сплошного шпаклевания оштукатуренной, бетонной поверхности, поверхности из легкого бетона, гипсокартонных плит, окрашиваемых и стекловолоконных обоев.

ПОДГОТОВКА БАЗОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ

- Шпаклюемая поверхность должна быть сухой и очищенной от жира, загрязнения, плесени, известковых отложений и отстающих частичек.
- Удалить с поверхности старую отслаивающую краску, слабо связанную поверхность очистить до прочного основания.
- Поверхность, предварительно окрашенную глянцевой краской, отшлифовать до матовости для достижения лучшего прилипания.

ШПАКЛЕВАНИЕ

• Зашпаклевать поверхность изделием Maxi Aqua. Изделие нанести на поверхность одним или более слоями, толщиной до 5 мм, между нанесением слоев делать перерывы, чтобы шпаклевка достаточно просохла.

- Высохшую поверхность отшлифовать мелкозернистой шлифовальной шкуркой (150–180) до гладкости и удалить с поверхности шлифовальную пыль.

ОКРАШИВАНИЕ

- Для перекрашивания зашпаклеванной поверхности можно использовать как латексные, алкидные, так и акриловые краски.
- Система обработки поверхностей во влажных помещениях состоит из шпаклевки Maxi Aqua, влагоупора Våtrumsgrund, армирующей ткани для влажных помещений (не всегда требуется) и 2 слоев финишной краски Bindo 40. В зависимости от типа армирующей ткани система соответствует требованиям класса «Водостойкая поверхность» или «Водоотталкивающая поверхность». Без применения армирующей ткани система соответствует требованиям класса «Водоотталкивающая поверхность».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Сфера использования	Внутренние работы
Связующее вещество	Акрилово-сополимерный латекс
Плотность	1,10 кг/л
Содержание сухого вещества	55 %
Величина зерна	< 0,15 мм
Цвет	Синий
Устойчивость к мытью (SS 184164)	>2000 циклов
Время высыхания (23°C 50% RH)	Можно шлифовать через 2–3 ч. (слой 1 мм)
Укрывистость (слой 1 мм)	1,5–2 м²/л (550–730 г/м²)

Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Шпатель
Очистка рабочих инструментов	Вода
Срок хранения в невскрытой заводской таре	1 год
Условия хранения изделия	В закрытой таре, темп. +1...30°C
Упаковка	0,75 л / 2,5 л / 10 л

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ И УХОДА ЗА ПОВЕРХНОСТЬЮ

- Шпаклевка готова к использованию.
- Требуемая температура воздуха и поверхности во время нанесения на поверхность и высыхания шпаклевки +5...30 °С (рекомендуется +18±2 °С), относительная влажность воздуха <80%.
- При работе соблюдать требования техники безопасности. При шлифовании зашпаклеванной поверхности носить защиту глаз и/или лица.

Техника безопасности

Хранить в недоступном для детей месте. При шлифовании носить защиту глаз и лица. Дополнительную информацию об изделии см. в паспорте безопасности. Продукт имеет гигиенический сертификат Центра госсанэпиднадзора РФ и Минздрава Украины.

Производитель

Akzo Nobel Decorative Coatings AB, Швеция

Представитель

Акзо Нобель Декор, Россия, 143900 МО, г.Балашиха, Северная промзона, Покровский проезд, владение 9, тел. (+7 095) 795 0160, dekor@mow.akzonobel.com
Akzo Nobel Decorative Coatings Ltd., пер. Кутузова 5-2, 01011 Киев, Украина, тел. (+380) 44290 4750, akzo@nobel-dc.kiev.ua
AO ES Sadolin, Тобиасе 8, Таллинн, Эстония, тел. (+372) 630 5299, es@sadolin.ee

Некоторые указанные в описании продукта данные получены в лабораторных условиях и могут посему варьироваться в зависимости от метода нанесения изделия на поверхность, атмосферных условий и пр. Производитель не берет на себя ответственность за ущербы, вызванные игнорированием инструкции по использованию изделия или от использования изделия не по назначению. Для получения дополнительной информации просим обращаться к представителю изделия. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в указанные данные, не информируя об этом предварительно.