

- Эффективно удаляет загрязнение и жир
- Улучшает прилипание нового слоя краски к базовой поверхности
- Предназначено для очистки поверхности перед перекрашиванием или перелакированием
- Щелочное



СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Изделие предназначено для очистки фасадов, стен, потолков, мебели, дверей, окон, радиаторов и т. п. поверхностей от жира и загрязнения перед перекрашиванием поверхности. Чистящее средство матирует и смягчает старую базовую краску, облегчая этим шлифование поверхности и улучшая прилипание нового слоя краски с поверхностью.

БАЗОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Подходит для очистки новых и ранее окрашенных деревянных, минеральных и металлических поверхностей при наружных и внутренних работах.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Для очистки слегка загрязненной поверхности использовать 5%-ый раствор Lavatio (1 часть Lavatio смешать с 19 частями воды), при сильном загрязнении – 10%-ый раствор.
- Готовую смесь нанести на очищаемую поверхность щеткой, широкой кистью или губкой, на крупные поверхности – распылителем. Раствор нанести на поверхность по направлению снизу вверх.
- Дать смеси воздействовать на поверхность 15–30 минут, затем очень тщательно ополоснуть поверхность чистой водой. Следить, чтобы на поверхности не осталось остатком чистящего средства. Ополаскивание поверхности выполнять сверху вниз. Избегать впитывания раствора в базовую поверхность, что может повредить наносимый на поверхность новый слой краски.
- При работе соблюдать требования техники безопасности. Поскольку чистящее средство оказывает разъедающее воздействие, при работе носить защитные перчатки и очки.
- При продолжительном контакте повреждает стеклянную, окрашенную поверхность и алюминий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Сфера использования	Внутренние и наружные работы
Содержит	Метасиликат натрия 1–5%, гидроксид калия 1–5%
Рабочие инструменты	Кисть, распылитель
Очистка рабочих инструментов	Вода
Срок хранения в невскрытой заводской таре	3 года
Условия хранения изделия	В закрытой таре, темп. +1...30°C
Упаковка	1 л

Техника безопасности

Оказывает разъедающее воздействие! Защищать глаза и кожу от капель раствора, при попадании в глаза может вызвать серьезные повреждения. При попадании в глаза немедленно обильно промыть водой и обратиться к врачу. При попадании на кожу немедленно вымыть соприкоснувшийся со средством участок кожи водой и мылом. При работе носить защитные перчатки и очки. Хранить в недоступном для детей месте. Дополнительную информацию об изделии см. в паспорте безопасности. Продукт имеет гигиенический сертификат Центра госсанэпиднадзора РФ и Минздрава Украины.

Производитель

Akzo Nobel Decorative Coatings AB, Швеция

Представитель

Акзо Нобель Декор, Россия, 143900 МО, г.Балашиха, Северная промзона, Покровский проезд, владение 9,
тел. (+7 095) 795 0160, dekor@mow.akzonobel.com

Akzo Nobel Decorative Coatings Ltd., пер. Кутузова 5-2, 01011 Киев, Украина, тел. (+380) 44290 4750, akzo@nobel-dc.kiev.ua
AO ES Sadolin, Тобиасе 8, Таллинн, Эстония, тел. (+372) 630 5299, es@sadolin.ee

Некоторые указанные в описании продукта данные получены в лабораторных условиях и могут по-прежнему варьироваться в зависимости от метода применения, атмосферных условий и пр. Производитель не берет на себя ответственность за ущербы, вызванные игнорированием инструкции по использованию изделия или от использования изделия не по назначению. Для получения дополнительной информации просим обращаться к представителю изделия. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в указанные данные, не информируя об этом предварительно.