

- Поверхностные эффекты – текстиль и бархат
- Водорастворимая полупрозрачная поверхностная краска
- Нестекающая, быстросохнущая
- Цвета, приближенные к натуральным
- Элегантный и своеобразный результат
- Для использования вместе с грунтовочной краской Velvet Base



СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

- Изделие предназначено для окрашивания стен в сухих помещениях, например, в гостиной и спальне, офисе и в общественных помещениях.
- Краска «Velvet», входящая в серию изделий «Decorative Effects» поможет придать внутреннему помещению большую многогранность, привлекающую не только зрительно, но и приятную на ощупь. Особенность краски заключается в «трехмерности»: применяемая при изготовлении краски акриловая смола и специальные пигменты придают окрашенной поверхности ощущение необыкновенной мягкости, возникающее при прикосновении, и вызывают желание «почувствовать» поверхность стены, проведя по ней рукой.
- Новаторский прием, рождающий желание «прикоснуться, чтобы поверить», еще больше подчеркивает творческий подход дизайнера, однако, благодаря простоте применения, не создает проблем при нанесении изделия на поверхность.

БАЗОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Подходит для окрашивания новой и ранее окрашенной оштукатуренной и бетонной поверхности, гипсокартонных плит, зашпаклеванной поверхности, а также загрунтованной ДВП и ДСП.

ПОДГОТОВКА БАЗОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ

- Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, чистой и как можно более гладкой.
- Удалить с поверхности старую отслаивающую краску, слабо связанную поверхность очистить до прочного основания.
- Поверхность, ранее окрашенную глянцевой краской, ошлифовать до матовости для лучшего прилипания.
- Имеющиеся в базовой поверхности отверстия и трещины заполнить шпаклевкой Micro (поправки отдельных мест), Maxi Base (глубокие отверстия), Maxi, Maxi Pro или Maxi Pro Light (окончательная отделка поверхности), Sprutspackel (при работе распылителем). Зашпаклеванную поверхность ошлифовать до однородности, удалить с поверхности шлифовальную пыль.

ГРУНТОВАНИЕ

Для достижения качественного результата загрунтовать всю базовую поверхность 2 раза грунтовочной краской Velvet Base соответствующего поверхностной краске цвета. Грунтовка обеспечивает ровную поверхность для получения эффекта, уравнивает впитывающую способность основания и улучшает прилипание между финишной краской и поверхностью. Перед переокрашиванием дать загрунтованной поверхности просохнуть не менее 12 часов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

| | |
|--------------------------------|---|
| Сфера использования | Внутренние работы |
| Связующее вещество | Акриловый латекс |
| Плотность | 1,06 кг/л |
| Содержание сухого вещества | 30% (по весу) |
| Степень глянца (Gardner, 60°) | Матовый |
| Цветовая карта | Effect |
| Колеровальная система | Acomix |
| Время высыхания (23°C, 50% RH) | Сухой от пыли через 20 минут Можно переокрашивать через 4–6 ч. |

| | |
|---|--|
| Укрывистость | 6–8 м ² /л (160–220 г/м ²) |
| Разбавитель | Вода |
| Рабочие инструменты | Кисть, валик, малярная щетка с пластмассовой щетиной |
| Очистка рабочих инструментов | Вода |
| Срок хранения в невскрытой заводской таре | 2 года |
| Хранение | В закрытой таре, при темп. +1...30°C |
| Упаковка | 2,5 л |

ОКРАШИВАНИЕ

- Покровное окрашивание выполнить краской Velvet. Применяя различные техники окрашивания и рабочие инструменты, с помощью декоративной краски можно создать бархатистую поверхность или же поверхность с эффектом текстильного покрытия.
- Бархатистая поверхность: к светлым тонам создающей эффект краски Velvet добавить 10%, а к темным – 20% чистой воды. Готовую смесь 2 раза нанести на поверхность перекрестными движениями кистью, перед повторным нанесением выдержать 4–6 часов для высыхания первого слоя.
- Поверхность с эффектом текстильного покрытия: к создающей эффект краске Velvet добавить 30% чистой воды и нанести готовую смесь на поверхность коротковорсным валиком. Щеткой для окрашивания с пластиковой щетиной производить движения в вертикальном направлении, чем создается эффект текстиля. Следить, чтобы нанесенная на поверхность краска не высохла еще до того момента, когда будет создан желаемый узор. Для второго слоя краску разбавить и нанести на стену с помощью тех же приемов, выждав перед повторным нанесением минимум 4–6 часов. Для создания более сложных эффектов рекомендуется работать в паре: один наносит краску на поверхность, второй с помощью рабочего инструмента создает узор.

Малярная щетка с пластмассовой щетиной

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОКРАШИВАНИЮ И УХОДУ ЗА ПОВЕРХНОСТЬЮ**

- Перед использованием изделие тщательно перемешать.
- При покрытии поверхности краску наносить обильно, чтобы окрашиваемая поверхность дольше была мокрой и поддавалась обработке.
- Требуемая температура воздуха и поверхности при окрашивании и высыхании краски +5...30 °С (желательно +18±2 °С), относительная влажность воздуха < 80 %. Слишком высокая температура в помещении и сквозняк могут стать причиной возникновения некачественной пленки краски.
- При нанесении на поверхность краска молочно-белая, высохнув окончательно, приобретает чистый цвет.
- При использовании впервые или для достижения нового эффекта вначале опробовать изделие на небольшой поверхности.
- Избегать применения краски на поверхностях, требующих частого мытья (например, кухонные шкафы), поскольку структурная поверхность изделия затрудняет очистку отделанной поверхности.
- Для очистки загрязнившейся в ходе эксплуатации поверхности применять чистую воду и нейтральные или слабощелочные чистящие средства. Не использовать вещества, содержащие органические растворители.
- Латексная краска достигает окончательной прочности пленки при нормальных условиях в течение 3–4 недель после окрашивания, поэтому следует избегать интенсивной очистки окрашенной поверхности до истечения названного срока.

Техника безопасности

Хранить в недоступном для детей месте. Дополнительная информация о технике безопасности содержится в сертификате безопасности изделия.

Производитель

Akzo Nobel Coatings S.p.A., Италия

Представитель

Акзо Нобель Декор, Россия, 143900 МО, г.Балашиха, Северная промзона, Покровский проезд, владение 9, тел. (+7 095) 795 0160, dekor@mow.akzonobel.com
 ООО "Акзо Нобель Декор Украина", Украина, 04050 г. Киев, вул. Глубочицкая, 17 лит. Д, тел. (+380) 44205 5825, office@akzonobel-decor.com.ua
 ES Sadolin AO, Тобиасе 8, Таллинн. Эстония, тел. 630 5299, es@sadolin.ee

Технические данные действительны для белой базовой краски. Многие указанные в описании продукции данные получены в лабораторных условиях и могут варьироваться в зависимости от метода нанесения изделия на поверхность, атмосферных условий и т.д. Производитель не берет на себя ответственность за ущербы, вызванные игнорированием инструкции по использованию изделия или использованием изделия не по назначению. Для получения дополнительной информации просим обращаться к представителю изделия. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в указанные данные, без предварительного уведомления.